

北京南岸普力牌风冷散热单元



北京南岸普力自动化科技有限公司是专业生产固态继电器和晶闸管模块的厂家，为了满足广大客户的需求，同时也配套生产散热单元。

北京南岸普力牌风冷散热单元以风冷为主，散热单元体积小，散热效果好，能兼容工业领域通用的模块，让用户在使用时更加方便灵活，同时北京南岸普力自动化科技有限公司可为客户提供相关的售前售后服务，一直深受广大用户的好评。

单相配套散热器

适用模块	散热电流	型号	尺寸（长×宽×高）
K型	20A	B-20	60mm×45.8mm×80mm
	30A	B-30	82mm×45.8mm×80mm
K、F型	50A	B-50	95mm×45.8mm×80mm

三相配套散热器

散热电流	总电流	型号	风冷方式	尺寸(长×宽×高)	重量
20A/相	<60A	B20-3	自然风冷	60mm×136mm×60mm	
80A/相	<240A	B140	抽风式强制风冷	250mm×128mm×137mm	5.2kg
120A/相	<360A	B200	吹风式强制风冷	320mm×155mm×180mm	12.5kg
220A/相	<660A	B220		324mm×166mm×230mm	10kg
150A/相	<450A	B301	抽风式强制风冷	310mm×250mm×125mm	12.5kg
180A/相	<500A	B361		360mm×250mm×245mm	13.5kg
300A/相	<900A	B400	离心风机强制风冷	375mm×390mm×285mm	15kg

产品尺寸及安装图示

安装方法：
M6的螺丝，套入底槽后安装在底板上



